KUBAIR F400 ECOWATT®

KUBAIR F400 ECOWATT CC

<table class="noborder"><tbody><tr><td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> Agréé F400 120 sans coffret de relayage et 400°C 1/2h C4 Moteur ECM basse consommation /> Régulation intégrée VAV, CAV, COP /> Affichage débit ou pression /> Communicant ModBus Raccordement multidirectionnel ApplicationExtraction des** fumées et des gaz chauds en cas d'incendie.
Extraction de l'air vicié des locaux tertiaires et industriels.
Extraction des polluants dans les cuisines professionnelles.
Installation dans toutes les positions et raccordement sur toutes les faces.
Extraction **d'air jusqu'à 120°C en continu, moteur à 40°C maxi air ambiant.6 tailles : 355 / 400 / 450 / 500 / 630 / 710. Débit de 500 à 24 000 m3/h. Modèles KUBAIR® F400 ECOWATT® CC :** unité complète avec plénum d'aspiration multidirectionnel, moteur axe horizontal ou **vertical. KUBAIR® F400 ECOWATT® MV : unité de ventilation seule, moteur axe horizontal ou vertical. Versions />KUBAIR® F400 ECOWATT® VAV. KUBAIR® F400 ECOWATT® VAV avec afficheur de débit. KUBAIR® F400 ECOWATT® COP. KUBAIR® F400 ECOWATT® COP avec afficheur de pression. KUBAIR® F400 ECOWATT® CAV avec afficheur de débit. KUBAIR® F400 ECOWATT® ASR pour association avec un KSDR ECOWATT®, système ASR ECOWATT®. />ConstructionPanneaux en tôle d'acier galvanisé** démontables. Structure modulaire en profilés aluminium. 4 pattes de fixation. Raccordement par 2 brides lisses KUBZ12 incluses. Turbine à réaction en acier galvanisé, montée en accouplement direct avec le moteur. Accès complet pour le nettoyage et la maintenance sans désaccoupler le caisson. <hr **/>Option cuisine KUBZ 14Étanchéité renforcée avec** joint résistant a la graisse. Purge de vidange fournie non montée. <hr **/>MotorisationMoteur ECOWATT®, classe F,** triphasé avec contrôleur IP55 déporté : Contrôleur alimentation monophasé 230V 50/60Hz pour les tailles de 355 à 450. Contrôleur alimentation triphasé 400V 50/60Hz pour les tailles de 500 à 710. Protection thermique intégrée au **contrôleur. CommunicationModBus RTU en port RS485. Affichage débit ou pressionVAV affichage** du débit mesuré en m3/h. Précision ±8%. CAV affichage du débit mesuré en m3/h. Précision ±8%. COP affichage de la pression mesurée en Pa. **Précision±5%. Fontionnement en désenfumage.**

Spezifikationen

© S&P Sistemas de Ventilación SLU