TEDH F400 ECOWATT® - TEDV F400 ECOWATT®

TEDV-F400-ECOWATT

<table class="noborder"><tbody><tr><td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> Moteur ECM basse consommation**
/> Jusqu'à plus de 40% d'économie d'énergie
/> Agréées F400 120 sans coffret de relayage et 400°C 1/2h C4
/> Régulation intégrée VAV, CAV, COP
/> Affichage débit ou pression
/> Communicante ModBus
/> Fonctionnement jusqu'à 120°C en continu
/><hr />VMC habitat collectif et tertiaire.
Extraction de l'air vicié des locaux tertiaires et industriels.
Ventilation et désenfumage des cuisines professionnelles.
Température maximum de l'air extrait en régime permanent : 120°C.
Dans l'état actuel de la norme, cette gamme ne peut pas être associée à un coffret de relayage certifié **NF.6 tailles : 355 / 400 / 450 / 500 / 630 / 710.**
/>Débits de 200 à 24 000 m3/h.TEDH F400 ECOWATT : rejet horizontal TEDV F400 ECOWATT : rejet vertical Moteur et turbine non visibles. Moindre encrassement des abords immédiats.
/>VersionsTEDH/V F400 ECOWATT VAV TEDH/V F400 ECOWATT VAV avec afficheur de débit TEDH/V F400 ECOWATT COP TEDH/V F400 ECOWATT COP avec afficheur de pression TEDH/V F400 ECOWATT CAV avec afficheur de débit TEDH/V F400 ECOWATT
ASR pour association avec KSDR ECOWATT, système ASR
ECOWATT Construction Turbine
à réaction haute performance en acier galvanisé. Pavillon d'aspiration du type convergent/divergent pour une optimisation aéraulique et un rendement accru de la tourelle, avec des niveaux sonores réduits. Accouplement direct sur l'arbre moteur. Platine, bras et support moteur en acier galvanisé. 4 pattes de levage selon modèle. 4 élingues de levage. Enjoliveurs de bras en tôle prélaquée gris RAL 7024 : Finition soignée de la tourelle. Démontage facile pour accéder aux points de fixation de la tourelle. Grillage de protection en tôle d'acier zingué prélaquée grise RAL 7024. Mailles conformes à la norme NF EN ISO 12499. Calotte en ABS PMMA gris RAL 7024 : Esthétisme valorisant. Protection du moteur et de l'afficheur. Excellente tenue aux UV et aux intempéries. Très bonne résistance aux chocs. Version rejet vertical : ajout de 4 déflecteurs en tôle prélaquée RAL 7024 livrés montés d'usine (modèle TEDV F400 ECOWATT®) ou disponible en kit pour un montage sur chantier **(KRVT). Option peinture Option finition**
peinture polyester RAL 7040, structure + roue, 2 faces, dégraissage + phosphatation au zinc + 60m peinture. Autres couleurs, autres traitements : nous **consulter. Motorisation Moteur**
ECOWATT®, classe F, tr

Spezifikationen

© S&P Sistemas de Ventilación SLU