



Extractor de baño Serie SILENT DUAL

SILENT DUAL

Extractor para baño, autónomo e inteligente de altas prestaciones y bajo nivel sonoro. Autoajusta sus prestaciones a las condiciones ambientales y a la demanda de ventilación a través de dos sensores, un detector de presencia y un sensor de humedad. Incorpora un algoritmo inteligente de control a través del cual el extractor de baño autoajusta sus consignas en función de las condiciones ambientales, sin necesidad de interacción con el usuario. Aprende del entorno donde está instalado (condiciones ambientales) y determina como tiene que funcionar. Motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas y protección térmica integrada, montado sobre silent-blocks para la reducción de vibraciones y ruido. Motor AC regulado para obtener un caudal adecuado, ajustando el consumo eléctrico y el ruido en función de la demanda real de ventilación. Plástico ABS de alta calidad. Dispone de certificación de seguridad eléctrica según IEC 60335-1 & IEC 60335-2-80 emitida por un organismo notificado. Conexión directa a dos hilos (L, N). Alimentación: 220-240V 50Hz. Temperaturas de trabajo: -5°C / + 40°C. IP45 - Clase II. Protección térmica. Compuerta anti retorno amovible.

Funcionamiento: El Silent Dual controla continuamente las condiciones ambientales y adapta automáticamente la velocidad del motor y, por lo tanto, la ventilación, a las necesidades reales del momento, activando uno de los cuatro modos de operación y optimizando así el consumo de energía y el nivel de sonido. NO DETECCION DE PRESENCIA NO "EVENTO DE HUMEDAD": HR* Instantánea & HR media ambiente No detección. **DETECCION DE PRESENCIA:** HR Instantánea & HR media ambiente Si detección. **CAMBIO BRUSCO DE HUMEDAD:** HR Instantánea & HR media ambiente "Cambio brusco". **CAMBIO SUAVE DE HUMEDAD:** HR Instantánea & HR media ambiente "Cambio suave". *Humedad Relativa.



Atributos