

Cajas de ventilación autolimpiantes desenfumage Serie CHVB / CHVT

CHVB/CHVT

Cajas de ventilación autolimpiantes, desenfumage, capacitadas para vehicular aire a 400°C/2h, fabricadas en chapa de acero galvanizado, doble pared, tipo sandwich, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 17 mm, rodete centrífugo de álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, motor IP55, Clase F, con protector térmico incorporado y caja de bornes remota.

Motores

De 4 polos.

Regulables por variación de tensión.

Modelos trifásicos regulables por convertidor de frecuencia.

Tensión de alimentación<dd>Monofásicos 230V-50Hz (CHVB)

Trifásicos 400V-50Hz (CHVT)

(ver cuadro de características)</dd>

Bajo pedido:

Motores trifásicos 230/400V-50Hz.

Otros datos

Capacitadas para vehicular aire a 120°C en continuo.



Atributos



Rodete de álabes hacia atrás

Evita que se adhiera la suciedad. Equilibrado dinámicamente.



Robustez

Acabados de calidad, con cantoneras de aluminio, que proporcionan gran robustez.



Fácil montaje

Los pies soporte incluidos, facilitan la sujeción.

