



Recuperadores de calor estáticos Serie CADS-FLEXEO

CADS-FLEXEO

Recuperadores de calor estáticos (sin ventilador) de alta eficiencia (hasta 94%), de bajo perfil y peso reducido que permite su instalación en falsos techos, tanto en viviendas unifamiliares como instalado en los distintos pisos de viviendas colectivas.

Construidos con cuerpo de EPP, de fácil acceso mediante cierres de tipo tracción giratorio, con bocas de impulsión y descarga pivotantes a 90º, filtro G4 en la extracción y F5 en la impulsión.

La versión CADS-FLEXEO BP incorpora como accesorio, by-pass 100%, de accionamiento manual o automático, cuyo diseño permite mantener el bajo perfil del recuperador de manera que no impide su perfecta instalación en falsos techos.

Disponen, como accesorio opcional, de control remoto, que permite ajustar la función boost, el by-pass y la alarma de filtros sucios.



Atributos



Instalación y fijación rápida y sencilla mediante juego de clips de ajuste inmediato.



Muy compacto - Bajo perfil
especialmente indicado para instalar en falsos techos.



Intercambiador de calor de alto rendimiento



Versión CADS-FLEXEO BP



Desagüe de condensaciones



Bocas orientables, pivotantes a 90°, que facilitan la instalación.



Filtros G4 y F5 de fácil acceso



Cierres de apertura rápida
de tipo tracción giratorio.



MANDO CADS FLEXEO/FLEXEO BP

(accesorios opcionales)

Controles remotos. Funciones:

- Boost: para regular la boca de extracción ALIZE en la cocina, y la compuerta RMME en el comedor.
- Alarma filtros sucios.
- By-pass manual, 8 horas (sólo en el modelo BP).