



VENTILADORES CENTRÍFUGOS IN-LINE DE BAJO PERFIL Serie ILB/ILT

ILB/ILT

Ventiladores centrífugos in-line para conducto rectangular, de bajo perfil, fabricados en chapa de acero galvanizada, tapa para inspección y limpieza, caja de bornes remota, estanca IP55, ventilador centrífugo de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente y motor IP55, Clase F, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico incorporado.

Motores

De 4, 6 u 8 polos, según versiones.

Regulables por variación de tensión.

Modelos trifásicos regulables por convertidor de frecuencia.

Tensión de alimentación

- Monofásicos 230V-50Hz

-Trifásicos 230/400V-50Hz

(Ver cuadro de características).



ATEX

Para versiones ATEX, ver Serie ILT ATEX

Atributos



Fácil montaje

Los soportes en las esquinas facilitan la instalación.



Caja de bornes remota, estanca IP55

Facilita la instalación y mantenimiento.



Tapa de inspección
Facilita el mantenimiento.



Solución de ventilación
Ventilador in-line ILB/ILT montado conjuntamente con una caja filtrante IFL, un atenuador acústico IAA, un acoplamiento elástico IAE y una batería de calefacción eléctrica IBE.