Recuperadores de Calor de Alta Eficiencia Configurables

Serie CADB/T-HE ECOWATT

CADB/T-HE ECOWATT

APPLICATIONS
Ventilation double-flux Haute Efficacité pour récupération des calories dans les locaux collectifs et tertiaires

CARACTERISTIQUES
Très haut rendement jusquà 93%
By-pass interne sur tous les modèles
Variateur de fréquence sur les CADB-HE 40 et 54 ECOWATT, afin de régler indépendamment l'extraction et l'insufflation
Filtres F7 basse pression sur l'introduction d'air neuf et M5 sur l'extraction
Panneaux latéraux démontables et interchangeables permettant de modifier la position des piquages sur le chantier
Ventilateurs centrifuges conformes aux exigences de la directive ERP

VERSIONS
3 versions de 400 à 5400 m3/h
D : sans batterie
DI : avec batterie électrique intégrée
DC : avec batterie à eau chaude intégrée
2 configurations
LH : horizontale gauche
LV: vertical gauche

LES PLUS
+ By-pass interne sur tous les modèles
+ Variateur de fréquence sur les CADB-HE 40 et 54 ECOWATT, afin de régler indépendamment l'extraction et l'insufflation
+ Filtre F7 basse pression sur l'introduction d'air neuf et M5 sur l'extraction
+ Panneaux latéraux démontables et interchangeables permettant de modifier la position des piquages sur le chantier
+ Ventilateur centrifuge conforme aux exigences de la directive ErP

Atributos

© S&P Sistemas de Ventilación SLU