Cajas de ventilación autolimpiantes desenfumage


Serie CHAT-N

CHAT-N



Cajas de ventilación autolimpiantes, desenfumage, capacitadas para trabajar inmersas a 400ºC/2h, estancas, con sistema de desagüe, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, rodete centrífugo de álabes hacia atrás equilibrado dinámicamente, directamente acoplado al eje motor, trifásico IP55, Clase H, para uso en funcionamiento continuo (S1) o para casos de **emergencia (S2).MotoresDe 4, 6 ó 4/8 polos, según** versiones.
Tensión de alimentación
Trifásicos 230/400V-50Hz hasta 3 kW.
Trifásico 400V-50Hz, para motores de mayor potencia y motores de dos velocidades.
(Ver cuadro de características).

Atributos




Rodete de álabes hacia atrás
Evita que se adhiera la suciedad. Equilibrado dinámicamente según norma ISO 1940.




Motor homologado S1 y S2
El motor de 400ºC/2h está homologado para funcionar en uso continuo (S1), o en caso de emergencia (S2).



Caja estanca
Las juntas de goma proporcionan estanqueidad.
Un desagüe permite la salida del agua de condensaciones.



Fácil montaje
Los anclajes facilitan su montaje en el suelo o suspendida.



Bajo nivel sonoro
Grueso aislamiento interior acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, que reduce sensiblemente el ruido radiado.



Soportes antivibratorios
Evitan la transmisión de ruido a la instalación.



Robustez
Acabados de calidad, con cantoneras de aluminio, que proporcionan gran robustez.

© S&P Sistemas de Ventilación SLU