Ventiladores Helicocentrífugos In-line Antiexplosivos

Serie TD-ATEX



TD-ATEX

Motores
Monofásicos 230V-50Hz.
IP44, Clase B.
Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.
Dotados de motores antiexplosivos, de acuerdo a la directiva ATEX 94/9/CE.
Para modelo 800:
- Seguridad aumentada
II 2G Ex T3 Gb
EC nr. LOM 08ATEX2052 X Suplemento 2.
Para modelos 1100 y 1200:
- Seguridad aumentada
II 2G Ex T3 Gb
EC nr. LOM 11ATEX2021 X Suplemento 1.

ATEX

MotoresMonofásicos 230V-50Hz.IP44, Clase B.Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.Dotados de motores antiexplosivos, de acuerdo a la directiva ATEX 94/9/CE.Para modelo 800:- Seguridad aumentada II 2G Ex eb IIB T3 GbECnr. LOM 08ATEX2052 X Suplemento 2.Para modelos 1100 y 1200:- Seguridad aumentada II 2G Ex e IIC T3 GbEC nr. LOM 11ATEX2021 X Suplemento 1.

Atributos



Rodete helicocentrífugo
de alto rendimiento.



Caja de bornes externa estanca IP55, muy accesible, de
plástico ignífugo V0, y condensador especial ATEX.



Toma de tierra

© S&P Sistemas de Ventilación SLU