

VENTILADORES CENTRÍFUGOS JET FAN DE IMPULSO Serie IFHT

IFHT

Ventiladores centrífugos de impulso, Jet Fans, para mover grandes volúmenes de aire en aparcamientos.

Capacitados para trabajar inmersos a 400°C/2h y 300°C/2h.

Descripción

Empuje: 50, 75 y 100N.

Hélice de álabes hacia atrás de acero galvanizado, equilibrada de acuerdo con la ISO 1940-1, G6.3.

Camisa de acero galvanizado, con dos soportes de sujeción.

Caja de conexiones exterior.

Defensa en aspiración.

Ventilador homologado según norma EN12101-3, para 400°C/2h y 300°C/2h.

Motores

IEC, del 80 al 90, trifásico 400V/50Hz, IP55, Clase H, 400°C/2h y 300°C/2h.

Dos velocidades 4/8 polos, conexión tipo Dahlander.

Temperatura ambiente de trabajo: -20°C a +40°C.

Bajo pedido

En sustitución de la caja de conexiones, interruptor de seguridad paro-marcha IP65, instalado en fábrica.

Pinturas externas RAL.



Atributos



Defensa de aspiración



Bajo perfil para trabajar en aparcamientos de baja altura.



Caja de conexiones exterior para facilitar la instalación.



Interruptor opcional
paro-marcha de seguridad, IP65, F400, instalado en fábrica o como accesorio.