



TRATAMIENTO DE AIRE Serie DHUM-E / DHUM-EN

Serial DHUM-E

DHUM-20 E

Deshumidificadores domésticos, compactos, portátiles, fáciles de desplazar y ubicar.
Disponibles en 4 versiones según la capacidad de deshumidificación: 12l., 16l., 20l. y 30l.

Características

- Compresor rotativo muy silencioso.
- Humidostato electrónico que permite seleccionar la humedad deseada y display indicador de humedad ambiente.
- 2 velocidades y 3 modos de funcionamiento: MANUAL, CONTINUO y AUTOMÁTICO. Este último selecciona la humedad en función de la temperatura ambiente.
- Temporizador programable entre 1 y 24 horas.
- Función de descongelación: se activa cuando la temperatura ambiente es inferior a 15°C aproximadamente.
- Rearme automático, en caso de corte de suministro eléctrico.
- Indicador saturación del depósito.
- Desconexión de la unidad cuando el depósito del agua está lleno.
- Asas para transporte.
- Temperatura de funcionamiento: 5-32°C.



Datos técnicos

Características técnicas

| Modelo | Tensión 50Hz (V) | Potencia (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Nivel sonoro [dB(A)] potencia sonora | Capacidad deshumidificación (Litros/24H.) [30°C/80 H.R.] | Capacidad depósito (L.) | Superficie de influencia* (m ²) | Temperatura de funcionamiento | Velocidades | Refrigerante | Color | Peso (kg) | Dimensiones LxAxH (mm) |
|-----------|------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------|-----------|------------------------|
| DHUM-12 E | 230 | 260 | 1,2 | 40 | 12 | 2 | 30 | 5 - 32°C | 2 | R134A | Blanco RAL 9003 / Negro RAL 9005 | 11,2 | 365x220x490 |
| DHUM-16 E | 230 | 410 | 1,8 | 42 | 16 | 2 | 40 | 5 - 32°C | 2 | R134A | Blanco RAL 9003 / Negro RAL 9005 | 13,2 | 365x220x490 |
| DHUM-20 E | 230 | 480 | 2,1 | 42 | 20 | 2 | 45 | 5 - 32°C | 2 | R134A | Blanco RAL 9003 / Negro RAL 9005 | 13,7 | 365x220x490 |
| DHUM-30 E | 230 | 650 | 3 | 46 | 30 | 7 | 50 | 5 - 32°C | 2 | R410A | Blanco RAL 9003 / Negro RAL 9005 | 18,5 | 481x286x628 |

* Información orientativa para una altura de techo de 2,5 m.