


Extractores de Baño Serie SILENT ECOWATT

SILENT ECOWATT

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro hasta 26,5dB, caudal aproximado de 95 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, 230V-50/60Hz, montado sobre silent-blocks para la reducción de vibraciones y ruido, IP45, Protección eléctrica clase II y motor con protección térmica integrada, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.
Con un consumo de sólo 5W están pensados para ser utilizados en aseos, cuartos de baño y pequeñas estancias, especialmente en instalaciones donde el extractor deba estar muchas horas en funcionamiento, lo que reportará un notable ahorro de energía.
Posibilidad de elegir diferentes colores de acabados. **Plástico ABS de alta calidad. KIT** SILENT-100 12VDC ECOWATT + CT-12/6
Conjunto compuesto por un extractor SILENT-100 12VDC ECOWATT, modelo MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad), con motor brushless de 12V, Clase III, IP57 para zona de seguridad 1, y un transformador de seguridad CT-12/6.



Atributos




Compuerta antirretorno

Evita la entrada de aire del exterior y las fugas de calefacción, cuando el extractor no está en funcionamiento. Se abre por la presión del aire.



Silent-blocks elásticos

Motor montado sobre silent-blocks elásticos que absorben las vibraciones.



Sin vibraciones

En el extractor tradicional, las vibraciones del motor se transmiten al entorno. En la serie SILENT son absorbidas por los silent-blocks.

