

Emisores con fluido
Serie EMIBLUE A

Serial EMIBLUE A

EMIBLUE-12 A

Emisores murales con fluido de alta inercia térmica, analógicos.

Características

Estructura de aluminio inyectado.

Termostato electrónico con 3 modos de funcionamiento:

- Modo confort

(temperatura seleccionada por el usuario).

- Modo reducción

(3,5°C menos que la temperatura del modo confort. Horas nocturnas y ausencias breves)

- Modo antihielo

(mantiene la temperatura a 5°C)

Luz piloto de funcionamiento.

Protector térmico y válvula de seguridad.



Datos técnicos

Características técnicas

Modelo	Nº elementos	Potencia (W)	Tensión 50 Hz (V)	Intensidad absorbida máxima (A)	Peso (kg)	Longitud cable alimentación (mm)	Dimensiones LxAxH (mm)	Color
EMIBLUE-4 A	4	500	230	2,2	9,0	900	400x95x570	Blanco RAL 9016
EMIBLUE-6 A	6	750	230	3,3	12,8	900	560x95x570	Blanco RAL 9016
EMIBLUE-8 A	8	1000	230	4,3	16,6	900	720x95x570	Blanco RAL 9016
EMIBLUE-10 A	10	1250	230	5,4	20,4	900	880x95x570	Blanco RAL 9016
EMIBLUE-12 A	12	1500	230	6,5	24,2	900	1040x95x570	Blanco RAL 9016