Emisores con fluido

Serie EMIBLUE DP

Serial EMIBLUE DP



EMIBLUE-12 DP

Emisores murales con fluido de alta inercia térmica, digitales programables.

Características:
Estructura de aluminio inyectado.
Termostato electrónico con 3 modos de funcionamiento:
Modo confort
(temperatura seleccionada por el usuario).
Modo reducción
(3,5ºC nos que la temperatura del modo confort. Horas nocturnas y ausencias breves).
Modo antihielo T
(mantiene la temperatura a 5ºC).
Pantalla LCD.
Programación a través del control remoto. MP-EMIBLUE.
Luz piloto de funcionamiento.
Protector térmico y válvula de seguridad.

Accesorio: Mando Programador MP-EMIBLUE (no incluido)
Permite programar los modelos individualmente.
La programación se realiza en el mismo mando y se transmite a cada aparato mediante infrarrojos.
Dispone de 4 programas predefinidos y 4 configurables y modificables por el usuario.

Datos técnicos

Características técnicas

Modelo	Nº elementos	Potencia (W)	Tensión 50 Hz (V)	Intensidad absorbida máxima (A)	Peso (kg)	Longitud cable alimentación (mm)	Dimensiones LxAxH (mm)	Color
EMIBLUE-4 DP	4	500	230	2,2	9,0	900	400x95x570	Blanco RAL 9016
EMIBLUE-6 DP	6	750	230	3,3	12,8	900	560x95x570	Blanco RAL 9016
EMIBLUE-8 DP	8	1000	230	4,3	16,6	900	720x95x570	Blanco RAL 9016
EMIBLUE-10 DP	10	1250	230	5,4	20,4	900	880x95x570	Blanco RAL 9016
EMIBLUE-12 DP	12	1500	230	6,5	24,2	900	1040x95x570	Blanco RAL 9016

© S&P Sistemas de Ventilación SLU