



Secamanos por aire caliente
Serie SL-2002

Serial SL-2002

SL-2002 Automatic Silver

Secamanos por aire caliente, con sistema de seguridad que evita el funcionamiento continuo en caso de que se coloque algún objeto debajo.
Incorporan protectores térmicos en el motor y en la resistencia.



Datos técnicos

Características técnicas

Modelo	Tensión (V) 50 Hz	Potencia (W)	Intensidad (A)	Caudal en descarga libre (m ³ /h)	Velocidad del aire (m/s)	Aislamiento/ Protección	Grado de protección antivandálica	Nivel de presión sonora (dB(A)) a 1,5 m	Material carcasa	Puesta en marcha	Parada	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Color
SL-2002 AUTOMATIC	230	1835	8,5	170	17	Clase II / IPX1	-	52	Polycarbonato	Célula fotoeléctrica	Al retirar las manos	230x145x332	2,8	Blanco
SL-2002 AUTOMATIC SILVER	230	1835	8,5	170	17	Clase II / IPX1	-	52	Polycarbonato	Célula fotoeléctrica	Al retirar las manos	230x145x332	2,8	Plata
SL-2002	230	1835	8,5	170	17	Clase II / IPX1	-	52	Polycarbonato	Pulsador	Temporizador 45s	230x145x332	2,8	Blanco
SL-2002 AUTOMATIC ALUMINIUM	230	1835	8,5	170	17	Clase I / IPX1	IK10	52	Aluminio	Célula fotoeléctrica	Al retirar las manos	230x145x332	3,8	Blanco