



Secamanos por aire caliente
Serie SL-2008

Serial SL-2008

SL-2008 SILVER AUTOMATIC

Secamanos por aire caliente, con sistema de seguridad que evita el funcionamiento continuo en caso de que se coloque algún objeto debajo.
Incorporan protectores térmicos en el motor y en la resistencia.



Datos técnicos

Características técnicas

Modelo	Tensión (V) 50 Hz	Potencia (W)	Intensidad (A)	Caudal en descarga libre (m³/h)	Velocidad del aire (m/s)	Aislamiento/ Protección	Nivel de presión sonora (dB(A))	Material carcasa	Puesta en marcha	Parada	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (Kg)	Color
SL-2008	230	1875	8,5	170	17	Clase II / IPX1	52	Policarbonato	Pulsador	Temporizador 45 s	212x155x332	2,8	Blanco
SL-2008 AUTOMATIC	230	1875	8,5	170	17	Clase II / IPX1	52	Policarbonato	Célula fotoeléctrica	al retirar las manos	212x155x332	2,8	Blanco
SL-2008 SILVER AUTOMATIC	230	1875	8,5	170	17	Clase II / IPX1	52	Policarbonato	Célula fotoeléctrica	al retirar las manos	212x155x332	2,8	Plata