Ventiladores Centrífugos de Simple Aspiración Anticorrosivos

Serie CMPT (2)

Serial CMPT (2)



CMPT/8-50 60/160 3KW LG000 (230/400V50HZ)

Ventiladores centrífugos de simple aspiración, capacitados para trasegar gases corrosivos, fabricados con carcasa de polipropileno inyectado resistente a los rayos UV, rodete de álabes hacia adelante de polipropileno, soporte motor, junta anticorrosiva y antifuga de gases, tornillería de acero inoxidable, motor IP55, Clase F.
Temperatura de trabajo entre -10 y 60 ºC.

Motores
De 2, 4, 6 ó 8 polos, según modelos.
Modelos trifásicos regulables por convertidor de frecuencia.
Tensión de alimentación.
-Trifásicos 230/400V-50Hz
-Monofásicos 230V-50Hz, hasta 1,1 kW.
(Ver cuadro de características).

Otros datos
Voluta con 8 distintas orientaciones posibles.
Orientación estándar LG0.
Material del soporte motor:
- Nylon (modelos 14 a 25)
- Polipropileno (modelos 30 y 35)
- Chapa de acero (modelos 42 a 70)
Bajo demanda, modelos con:

Bajo demanda, modelos con:
- Voluta con desagüe de condensaciones.
- Orientación RD (excepto para los modelos 14, 20A y 30A).
- Motores de 2 velocidades.

Datos técnicos


Características acústicas

Unfortunately an error occured.

Características técnicas

Unfortunately an error occured.


Curva



Dimensiones

Unfortunately an error occured.

Orientación



Orientación estándar: LG 270.
El resto de las orientaciones se fabrican bajo demanda.

Información ErP

Unfortunately an error occured.

© S&P Sistemas de Ventilación SLU