



## Deshumidificadores Serie DHUM-E

### Serial DHUM-E

#### DHUM-30 E

Deshumidificadores domésticos, compactos, portátiles, fáciles de desplazar y ubicar.  
Disponibles en 4 versiones según la capacidad de deshumidificación: 12l., 16l., 20l. y 30l.

#### Características

Compresor rotativo muy silencioso.

Humidostato electrónico que permite seleccionar la humedad deseada y display indicador de humedad ambiente.

2 velocidades y 3 modos de funcionamiento:

MANUAL, CONTINUO Y AUTOMÁTICO.

Este último selecciona la humedad en función de la temperatura ambiente.

Temporizador programable entre 1h hasta 24h.

Función de descongelación: se activa cuando la temperatura ambiente es inferior a 15°C aproximadamente.

Rearme automático, en caso de corte de suministro eléctrico.

Indicador saturación del depósito.

Desconexión de la unidad cuando el depósito del agua está lleno.

Asas para transporte.

Temperatura de funcionamiento: 5 - 32°C.



### Datos técnicos

#### Características técnicas

Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Nivel sonoro [dB(A)] potencia sonora	Capacidad deshumidificación (Litros/24H.) [30°C/80 H.R.]	Capacidad depósito (L.)	Superficie de influencia* (m <sup>2</sup> )	Temperatura de funcionamiento	Velocidades	Refrigerante	Color	Peso (kg)	Dimensiones LxAxH (mm)
DHUM-12 E	230	260	1,2	40	12	2	30	5 - 32°C	2	R134A	Blanco RAL 9003 / Negro RAL 9005	11,2	365x220x490
DHUM-16 E	230	410	1,8	42	16	2	40	5 - 32°C	2	R134A	Blanco RAL 9003 / Negro RAL 9005	13,2	365x220x490
DHUM-20 E	230	480	2,1	42	20	2	45	5 - 32°C	2	R134A	Blanco RAL 9003 / Negro RAL 9005	13,7	365x220x490
DHUM-30 E	230	650	3	46	30	7	50	5 - 32°C	2	R410A	Blanco RAL 9003 / Negro RAL 9005	18,5	481x286x628

\* Información orientativa para una altura de techo de 2,5 m.