

RODETE ÁLABES CURVADOS HACIA ATRÁS - ACOPLAMIENTO DIRECTO Serie FRC

Serial CRRT-C

CRRT-C/6_717_3KW_LG270_ST-2431

Ventilador centrífugo de acoplamiento directo y simple aspiración. Fabricados en chapa de acero protegida contra la corrosión por pintura poliéster. Rodete de álabes curvados hacia atrás con acabado cincado en frío o en chapa de acero protegida contra la corrosión por pintura poliéster, equilibrado dinámicamente. Temperaturas del aire a transportar -20°C/+60°C en continuo.

Preparados para transportar aire limpio.

Motores

De 2, 4 ó 6 polos de alta eficiencia IE-3*, tensión de alimentación trifásica 230/400V 50Hz tamaño motor 132 y 400/690V 50Hz para motores de mayor dimensión. Protección IP55, Clase F.

* A partir de 0,75 kW el motor puede ser de eficiencia IE-2 controlado por convertidor de frecuencia.

Bajo pedido

Fabricación en diferentes materiales constructivos.Motores de 2 velocidades.Versiones de 60 Hz.Pintura en diferentes RAL.Voluta galvanizada en caliente.Versión para alta temperatura: hasta 150°C (versiones B: con rodete de refrigeración).Trampilla de inspección, purga de drenaje, distintos tipos de estanqueidad a nivel de voluta y de paso de eje.



Datos técnicos