RODETE ÁLABES CURVADOS HACIA ATRÁS - ACOPLAMIENTO DIRECTO

Serie FRC

Serial CRRT-C

CRRT-C/6_717_2,2KW_LG270_ST-2430



Ventilador centrífugo de acoplamiento directo y simple aspiración. Fabricados en chapa de acero protegida contra la corrosión por pintura poliéster. Rodete de álabes curvados hacia atrás con acabado cincado en frío o en chapa de acero protegida contra la corrosión por pintura poliéster, equilibrado dinámicamente. Temperaturas del aire a transportar -20ºC/+60ºC en continuo.
Preparados para transportar aire limpio.

Motores
De 2, 4 ó 6 polos de alta eficiencia IE-3*, tensión de alimentación trifásica 230/400V 50Hz tamaño motor 132 y 400/690V 50Hz para motores de mayor dimensión. Protección IP55, Clase F.
* A partir de 0,75 kW el motor puede se de eficiencia IE-2 controlado por convertidor de frecuencia.

Bajo pedido
Fabricación en diferentes materiales constructivos.
Motores de 2 velocidades.
Versiones de 60 Hz.
Pintura en diferentes RAL.
Voluta galvanizada en caliente.
Versión para alta temperatura: hasta 150ºC (versiones B: con rodete de refrigeración).
Trampilla de inspección, purga de drenaje, distintos tipos de estanqueidad a nivel de voluta y de paso de eje.

Datos técnicos

© S&P Sistemas de Ventilación SLU