

TRATAMIENTO DE AIRE Serie DHUM-E / DHUM-EN

Serial DHUM-E

DHUM-16 E

Deshumidificadores domésticos, compactos, portátiles, fáciles de desplazar y ubicar.
Disponibles en 4 versiones según la capacidad de deshumidificación: 12l., 16l., 20l. y 30l.

Características

- Compresor rotativo muy silencioso.
- Humidostato electrónico que permite seleccionar la humedad deseada y display indicador de humedad ambiente.
- 2 velocidades y 3 modos de funcionamiento: MANUAL, CONTINUO y AUTOMÁTICO. Este último selecciona la humedad en función de la temperatura ambiente.
- Temporizador programable entre 1 y 24 horas.
- Función de descongelación: se activa cuando la temperatura ambiente es inferior a 15°C aproximadamente.
- Rearme automático, en caso de corte de suministro eléctrico.
- Indicador saturación del depósito.
- Desconexión de la unidad cuando el depósito del agua está lleno.
- Asas para transporte.
- Temperatura de funcionamiento: 5-32°C.



Datos técnicos

Características técnicas

Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Nivel sonoro (dB(A)) potencia sonora	Capacidad deshumi- dificación (Litros/24H.) [30°C/80 H.R.]	Capacidad depósito (L.)	Superficie de influencia* (m²)	Temperatura de funciona- miento	Veloci- dades	Refri- gerante	Color	Peso (kg)	Dimensiones LxAxH (mm)
DHUM-12 E	230	260	1,2	40	12	2	30	5 - 32°C	2	R134A	Blanco RAL 9003 / Negro RAL 9005	11,2	365x220x490
DHUM-16 E	230	410	1,8	42	16	2	40	5 - 32°C	2	R134A	Blanco RAL 9003 / Negro RAL 9005	13,2	365x220x490
DHUM-20 E	230	480	2,1	42	20	2	45	5 - 32°C	2	R134A	Blanco RAL 9003 / Negro RAL 9005	13,7	365x220x490
DHUM-30 E	230	650	3	46	30	7	50	5 - 32°C	2	R410A	Blanco RAL 9003 / Negro RAL 9005	18,5	481x286x628

* Información orientativa para una altura de techo de 2,5 m.