Ventiladores Centrífugos de Baja Presión

Serie CBM

Serial CBM

CBM-10/8 245W 6P 3V 230V50Hz

Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor incorporado, fabricados en chapa de acero galvanizado y rodete de álabes hacia adelante, equilibrado dinámicamente.

Motores
Clase F, Con condensador permanente.
De 4 ó 6 polos según versiones.
Tensión de alimentación
-Monofásicos 230V-50Hz
-Trifásicos 230/400V-50Hz
(Ver cuadro de características)

Otros datos
Con brida de descarga, bajo demanda. Los pies soporte (accesorio), permiten cuatro posiciones de la boca de descarga.

Datos técnicos

Referencia

CBM	9/9	373	6P	T	C	VR	K	BB	MP	IP55
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 - Nombre gama.
2 - 7/7, 9/7, 9/9, 10/8, 10/10, 12/9, 12/12, 15/15 dimensiones en pulgadas de las turbina (igual gama CBP) estas dimensiones se sustituyen a las antiguas en mm (180/180, 240/180, 240/240, 270/200, 270/270, 320/240, 320/320, 380/380).
3 - Potencia motor en watios.
4 - 4P, 6P: número de polos.
5 - Nada: Monofásico.
T: Trifásico.
6 - Nada: Motor abierto
C: Motor cerrado
RE: Motor Rotor Exterior.
7 - Nada: ventilador 1 velocidad no regulable.
2V: ventilador con motor de 2 velocidades.
3V: ventilador con motor de 3 velocidades.
VR: ventilador con motor regulable en tensión.
EC-0-10V, EC-CK, EC-PK, EC-CK/DG: ventilador con motor de control electrónico
8 - Nada: CBM estándar.
K: CBM con estructura cubica de refuerzo.
9 - Nada: CBM sin brida.
B10, B11, B5, B7, B8, B9, BE: CBM con brida. El numero indica el diámetro de los agujeros de fijación.
10 - Nada: Producto en embalaje individual.
MP: Producto Multi paletizado.
11 - Grado de IP.

Orientación



Los pies soporte (accesorio) permiten tres posiciones de la boca de descarga.

© S&P Sistemas de Ventilación SLU