

VMC Viviendas Unifamiliares y Colectivas – Doble Flujo con Recuperación de Calor Serie FLEXEO 3V

FLEXEO 3V

Conjunto formado por un recuperador de calor estático de alta eficiencia (hasta el 94%) con by-pass, y 2 ventiladores (uno de impulsión y otro de extracción).

Todos los elementos del conjunto son de bajo perfil (300 mm) y peso reducido, lo que permite su instalación en falsos techos, tanto en viviendas unifamiliares como en pisos de viviendas colectivas. La configuración independiente de los distintos módulos (intercambiador, con by-pass, ventilador de impulsión y ventilador de extracción) permite total flexibilidad de ubicación e instalación.

Equipados con filtro de impulsión y filtro de extracción.

Disponen de control remoto que permite ajustar la función boost, el by-pass y la alarma de filtros sucios.

Incorpora by-pass 100%, de accionamiento manual o automático, cuyo diseño permite mantener el bajo perfil del recuperador de manera que no impide su perfecta instalación en falsos techos.

Versiones

- FLEXEO BP FL 3V: Control remoto por cable.
- FLEXEO BP RD 3V: Control remoto por radiofrecuencia.

Características

Inte cambiador a contraflujo con rendimiento hasta 94%.

- Cuerpo de EPP.
- Toberas pivotantes 90°.
- 2 módulos ventilador (impulsión y extracción).
- By-pass 100% manual o automático.
- 3 velocidades.
- Filtro de impulsión:

M5 (ISO ePM10 50%, a 210 m³ /h). En opción, F7 (ISO ePM1 50%, a 210 m³ /h).

- Filtro de extracción G4 (ISO coarse 60%, a 210 m³ /h).
- Kit de instalación mural o de techo.
- Fácil acceso al intercambiador.
- Conexión MODBUS.



Atributos



Control remoto incorporado

Permite el ajuste de:

- By-pass.
- Alarma de filtros sucios.