



## Ventiladores Helicocentrífugos In-line Antiexplosivos Serie TD-ATEX

### TD-ATEX

#### Motores

Monofásicos 230V-50Hz.

IP44, Clase B.

Temperatura de trabajo de -20°C a +40°C.

Dotados de motores antiexplosivos, de acuerdo a la directiva ATEX 94/9/CE.

Para modelo 800:

- Seguridad aumentada

II 2G Ex T3 Gb

EC nr. LOM 08ATEX2052 X Suplemento 2.

Para modelos 1100 y 1200:

- Seguridad aumentada

II 2G Ex T3 Gb

EC nr. LOM 11ATEX2021 X Suplemento 1.



### ATEX

Motores Monofásicos 230V-50Hz. IP44, Clase B. Temperatura de trabajo de -20°C a +40°C. Dotados de motores antiexplosivos, de acuerdo a la directiva ATEX 94/9/CE. Para modelo 800: - Seguridad aumentada II 2G Ex eb IIB T3 Gb EC nr. LOM 08ATEX2052 X Suplemento 2. Para modelos 1100 y 1200: - Seguridad aumentada II 2G Ex e IIC T3 Gb EC nr. LOM 11ATEX2021 X Suplemento 1.

### Atributos



**Rodete helicocentrífugo**  
de alto rendimiento.



**Caja de bornes externa estanca IP55, muy accesible, de**  
plástico ignífugo V0, y condensador especial ATEX.

## Toma de tierra

