



Cortinas de aire industriales murales de gama media Serie COR-IND M

Serial COR-IND M

COR-IND M 1000 F

Cortinas de aire murales para instalar en recintos industriales.

Características

Para instalar hasta 5 m de altura.

Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.

Posibilidad de instalación en serie.



Datos técnicos


Características técnicas

Modelo	Tensión (50 Hz) (V)	Potencia calorífica (kW)	Potencia motor (W)	Veloci- dades	Caudal (m³/h)		Velocidad salida aire¹ (m/s) a 0,05 m	ΔT Máximo (°C)				Nivel presión sonora² (dB(A))	Intensidad absorbida (A)	Fusible térmico	Aire frio / caliente	Peso (kg)	Color
					Velocidad			Potencia máx.		Potencia mín.							
					rápida	lenta		V. ráp.	V. lenta	V. ráp.	V. lenta						
COR-IND M 1000 F	230		267	2	3.400	3.000	13					55	1,2		F	40	Blanco RAL 9003
COR-IND M 1500 F	230		381	2	4.800	4.100	14					59	1,76		F	50	Blanco RAL 9003
COR-IND M 1000/12	3N 400	6 / 12	245	2	3.200	2.500	12	11	14	5	7	55	17,3	•	F/C	45	Blanco RAL 9003
COR-IND M 1500/18	3N 400	9 / 18	348	2	5.000	4.400	19	11	12	5	6	59	26	•	F/C	45	Blanco RAL 9003


1. Caudal máximo, medición según AMCA 220.

2. Medido a 5 m de distancia, en campo libre.

Dimensiones




Aplicaciones



Distancia/velocidad aire

Instalación



Altura de instalación