

VENTILATEURS HELICOIDES MURAUX
Série HXBR/HXTR ECOWATT

Serial HXBR-ECOWATT

HXBR-355 ECOWATT (230V50/60HZ) V5

Gamme de ventilateurs hélicoïdes muraux avec hélice en polyamide (modèles 200 à 450) ou aluminium (modèles 500 à 630) et fibres de verre. Platine en acier embouti protégé par peinture époxy noire et grille de protection en fils d'acier électro-soudés traités par

cataphorèse et peinture polyester noire. Moteurs Moteur EC

sans balais à courant continu, haute performance, faible consommation, roulements à billes et protecteur thermique intégré. Alimentation 230V $\pm$ 10% 50/60Hz (versions HXBR) et 400V $\pm$ 10% 50/60Hz (versions HXTR). Les tailles 200 à 450 sont équipées d'un

moteur IP44, le reste des tailles de moteur IP54. Contrôle

Vitesse 100% réglable par potentiomètre situé dans le boîtier bornes (modèles 200 à 450) ou par commande externe type REB-ECOWATT. Entrée analogique pour contrôler le ventilateur avec un signal externe 0-10V. Les tailles 500 à 630 ont relais commuté d'alarme, marche/arrêt à distance et protocole de communication Modbus-RTU. Vitesse réglable via

commande externe REB-ECOWATT ou signal externe 0-10V. Autres

données Sens de l'air en standard Moteur-Hélice (A). Température de travail : -20°C à +50°C.



Données techniques