



## VMC AUTOREGLABLE EXTRA-PLATE A SONDE QUALITE D'AIR INTERIEUR

### DECO FLAT SERENITE

#### APPLICATION

VMC simple flux pour renouvellement d'air dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7, jusqu'à 4 sanitaires

Gère la Qualité d'Air Intérieur locale logement

Equipée de 2 sondes thermo-hygrométriques

Réglable de 60 à 90% HR

Extra-plat 185 mm : adapté aux espaces réduits de type faux-plafonds

4 piquages sanitaires bi-directionnels (système Twist)

Montage des gaines ultra-rapide (système EasyFix breveté)

27,75 W-Th-C



#### CARACTERISTIQUES

Sonde de qualité d'air SQAIV

VMC assurant la Qualité d'Air Intérieur (QAI) par passage automatique en grand débit suivant :

- les pics d'humidité dans les pièces techniques (sdb, cuisine...), grâce à 2 sondes thermo-hygrométriques
- les pics de polluants dans les pièces de vie (séjour, chambre...), grâce à la sonde QAI qui traite les COV et CO2

Le caisson repasse en débit nominal après avoir ramené la qualité d'air aux valeurs demandées

Le niveau de QAI est visualisé sur la sonde par LED.

Pour améliorer l'efficacité du système SERENITE, des sondes SQAIV supplémentaires peuvent être positionnées dans les autres pièces de vie.

Potentiomètre de réglage

La molette située sur le caisson permet de sélectionner le taux d'humidité (entre 60 et 90% d'humidité) à partir duquel la VMC passera automatiquement en grand débit. Grâce à ses 2 sondes hygrométriques, l'humidité ambiante des pièces techniques est ainsi évacuée, jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine.

Une fois l'humidité évacuée, le débit repasse automatiquement en débit de base.

Kit livré avec 3 bouches design extra-plates BDO

Deux sondes d'hygrométrie dans le caisson

Réglage de la consigne d'humidité de 60 à 90% HR

Ajustement thermique de la lecture d'hygrométrie

Bouton de sélection de la vitesse de base

Extraction sanitaires : 4 piquages Ø 80 mm

Extraction cuisine : 1 piquage Ø 125 mm

Rejet de l'air vicié : 1 piquage Ø 125 mm

Piquages sanitaires démontables par 1/4 de tour

Crochets de suspension avec cordelette fournie

Monophasé 230 V / 50 Hz



#### **LES PLUS**

- + Gère la qualité d'Air Intérieur locale logement
- + Sonde de qualité d'air intérieure déportée fournie
- + Equipé de 2 sondes thermo-hygrométriques
- + Réglable de 60 à 90% HR
- + Extra-plat 185 mm : adapté aux espaces réduits de type faux-plafond
- + 4 piquages sanitaires bi-directionnels (système TWIST)
- + Montage des gaines ultra-rapides (système EASYFIX breveté)

#### Focus



Piquage sanitaire  
calibré

---



Piquage sanitaire  
avec sonde

---



Piquage sanitaire  
avec sonde

---



Piquage  
de rejet

---



Réglage sonde  
hygrométrique

---



Platine de fixation

---



3 bouches Design  
fournies