

CATB N / ECOWATT

CATB N / ECOWATT

LES PLUS+ Grande plage de débits+ Montage multi-positions+

Filter en utilisation soufflage (en option) />

 APPLICATIONS

 Caissons destinés à l'extraction ou l'introduction d'air en locaux tertiaires
 Installation à l'intérieur ou à l'extérieur
 Montage en local technique, combles ou terrasse, horizontal ou vertical.</p>
</div>
<div data-bbox="96 222 439 234" data-label="Section-Header>
CARACTERISTIQUES
</div>
<div data-bbox="96 233 644 460" data-label="Text>
<p>Construction</p>

<p>Caisson en tôle d'acier galvanisé équipé de 4 pattes de fixation.
 Accès au filtre par le couvercle.
 Piquages de raccordement à joint.
 Ventilateur double ouïe à action avec moteur intégré.
 CATB/I : interrupteur de proximité cadenassable avec renvoi de position monté/câblé.

 Motorisation</p>

<p> CATB N 16 : Moteur IP44 asynchrone monophasé 230V, 50Hz, classe F, 1 vitesse avec protection thermique incorporé à réarmement manuel, variable en tension.
 CATB N 25 et 38 : Moteur IP55 asynchrone monophasé 230V, 50Hz, classe F, 1 vitesse avec protection thermique incorporé à réarmement manuel, variable en tension.
 CATB N 95 : Moteur IP20 asynchrone triphasé 230/400V, 50Hz, classe F, 1 vitesse avec protection thermique incorporé à réarmement manuel, variable en fréquence.
Utilisation pour l'insufflation en désenfumage ou ventilation de process.
(commande par variation obligatoire)

 Isolation</p>

<p>Isolation acoustique et thermique en mousse de polyéthylène 10 mm, classement M1.
 Isolation renforcée acoustique et thermique en laine de roche 50 mm, densité 70 kg/m³, revêtue d'un voile haute vitesse tissé, classement M0 ou A2 s1 d0 selon la norme EN 13 501.1.</p>
GAMME
<p>Caissons : CATB N : Standard, CATB N ISO 10 : Isolation 10 mm,
CATB N ISO 50 : Isolation 50 mm</p>
</div>
<div data-bbox="656 115 930 307" data-label="Image">

</div>
<div data-bbox="673 311 743 360" data-label="Image">

</div>
<div data-bbox="757 311 827 360" data-label="Image">

</div>
<div data-bbox="840 311 910 360" data-label="Image">

</div>
<div data-bbox="673 371 743 420" data-label="Image">

</div>
<div data-bbox="96 485 156 500" data-label="Section-Header">
Focus
</div>
<div data-bbox="98 509 299 651" data-label="Image">

</div>
<div data-bbox="335 512 471 539" data-label="Caption">
<p>Joints sur piquages
(Classe C)</p>
</div>
<div data-bbox="98 686 264 828" data-label="Image">

</div>
<div data-bbox="335 688 454 702" data-label="Caption">
<p>Avec inter monté</p>
</div>
</div>



Pack PR "Pression régulée"
Variateur de tension et capteur de pression montés et câblés d'usine