

VENTILATEUR DE CONDUIT ECOWATT

TD MIXVENT ECOWATT

<i>L'AERATEUR DE CONDUIT UNIVERSEL,
LA PUISSANCE MULTI-FONCTIONS</i>

<a class='pdf_red'
href=https://drive.google.com/file/d/1wHMImHM1VcG3Mu2H4kMbYQa9A8wT-FYy/view> >
Découvrez la VIDEO

APPLICATIONS

Ventilation par extraction ou insufflation in-line en conduit des locaux tertiaires,
industriels et habitat

Très faible consommation : à partir de 10 W

CARACTERISTIQUES

8 modèles débits 80 à 1740 m³/h

Ø de raccordement normalisés 100 à 200 mm

Couplage en série ou en parallèle possible

Corps acier / Hélice aluminium : Ø 250 et 315

Boîte à bornes orientable

Pied support incorporé

Moteur démontable sans toucher au réseau

Réglage de vitesse dans la boîte à bornes

Pilotage possible par boîtier extérieur : REB-ECOWATT

Pilotage possible par signal 0 / 10 V

Protection thermique

Monophasé 230 V / 50/60 Hz - IP 44

ACCESSOIRES

Boîtier de commande : CONTROL ECOWATT AC/DC

Batterie électrique

Caisson filtre à poches G4

Bride de raccordement isolée

Manchette souple

Grille de protection

Clapet anti-retour

LES PLUS

+ Moteur très basse consommation

+ Encombrement réduit

+ Facilité d'installation et d'entretien

+ Faible niveau sonore

+ Montage toutes positions



Focus



Hélice aluminium



Accès facile



Hélice aluminium



FACILITE DE MONTAGE
Réaliser les connections.



FACILITE DE MONTAGE
Raccorder les conduits.



Moteur à courant continu (DC) type brushless, à haut rendement et faible consommation.




Electronique intégrée au ventilateur.



ENTRETIEN FACILE

La conception unique des supports à brides de fixation permet au corps moteur-hélice d'être monté ou démonté facilement sans nécessité de démonter le conduit.



FLEXIBILITÉ POUR LE MONTAGE

Peut être monté à n'importe quel point du conduit.