



GP ISO ECO SOFT

CONDUIT
FLEXIBLE
ISOLE



Sans aucuns phtalates
(substances cancérigènes,
mutagènes, reprotoxiques...)



Très faibles émissions de
polluants volatils grâce à ses
composants recyclés.



Laine de verre à base
de liants naturels :
pas de démangeaisons,
pas d'irritations.



CONDUIT FLEXIBLE PVC ISOLÉ

- Laine de verre classée A+
- Protection par matelas de 25mm ou 50mm de laine de verre recyclable : liants naturels

Idéal pour les installations en VMC individuelle et fortement conseillé lorsque le réseau se trouve à l'extérieur du volume de chauffe.

Ø	ISOLATION 25mm - Longueur 6m Référence	CODE	Ø	ISOLATION 50mm - Longueur 6m Référence	CODE
80	GP ISO ECOSOFT 80/25	813 920	80	GP ISO ECOSOFT 80/50	813 930
125	GP ISO ECOSOFT 125/25	813 922	125	GP ISO ECOSOFT 125/50	813 932
150	GP ISO ECOSOFT 150/25	813 923	150	GP ISO ECOSOFT 150/50	813 933
160	GP ISO ECOSOFT 160/25	813 924	160	GP ISO ECOSOFT 160/50	813 934
200	GP ISO ECOSOFT 200/25	813 925	200	GP ISO ECOSOFT 200/50	813 935
Ø	ISOLATION 25mm - Longueur 10m Référence	CODE	Ø	ISOLATION 25mm - Longueur 3m Référence	CODE
80	GP ISO ECOSOFT 80/25	813 940	160	GP ISO ECOSOFT 160/25	813 943
125	GP ISO ECOSOFT 125/25	813 942			